

Folgende Leitungen müssen mit einem Schlag von 15mm miteinander verdrillt werden

Leitung-Nr.	mit	Leitung-Nr.
15	-	16

Nr.	Verlegung von KL. Nr.	— nach KL. Nr.	mm²	Farbe	Länge
1	Stv. Verb. Ltg. St.9	— Antrieb ZV St.2	0,75	bl	1190
2	Stv. Verb. Ltg. St.10	— Antrieb ZV St.1	0,75	ws	1190
3	Stv. Verb. Ltg. St.2 (I)	— Spiegel I	0,75	blws	640
4	Stv. Verb. Ltg. St.3 (II)	— Spiegel II	0,75	wssw	640
5	Stv. Verb. Ltg. St.1	— Spiegel	0,75	blsw	640
6	Stv. Verb. Ltg. St.13	— Fensterhebermotor St.3	1,5	vigr	380
7	Stv. Verb. Ltg. St.14	— Fensterhebermotor St.2	1,5	swgr	380
8	Stv. Verb. Ltg. St.4 (31)	— Verbinder 31	0,75	br	160
9	Stv. Verb. Ltg. St.11	— Microschalter St.2	1,0	gebl	1180
10	Stv. Verb. Ltg. St.12	— Antrieb ZV St.4	0,75	gnbl	1190
11	Stv. Verb. Ltg. St.19	— Antrieb ZV St.6	0,75	sw	1190
12	Verbinder 31	— Antrieb ZV St.5 (31)	0,75	br	1030
13	Verbinder 31	— Spiegel 31	0,75	br	480
14	Verbinder 31	— Microschalter St.1 (31)	1,0	br	1020
15	Stv. Verb. Ltg. St.20	— Anschl. Hochtöner St.1	0,75	grgn	980
16	Stv. Verb. Ltg. St.21	— Anschl. Hochtöner St.2	0,75	grge	980
17		—			
18		—			
19		—			
20		—			

Tabelle Verbinder 1274 626.4
Nenngröße nach Leitungsquerschnitt

wahlweise: Schrumpfschlauch entsprechend Leitungsquerschnitt gleichwertig Hellermann Best.-Nr. CP 150...

wasserdicht: Schrumpfschlauch mit den Leitungsisolierungen 100% wasserdicht verklebt

NO	CABLE ROUTING	TERMINAL NO. - TO	TERMINAL NO.	mm²	COLOUR	LENG.
1	PLUG CONN. CABLE TERM 9	- DRIVE CENTR. LOCK MECHANISM TERM 2		0,75	BL	
2	PLUG CONN CABLE TERM 10	- DRIVE CENTR. LOCK MECHANISM TERM 1		"	WH	
3	PLUG CONN CABLE TERM 2 (I)	- MIRROR I		"	BL WH	
4	PLUG CONN CABLE TERM 3 (II)	- MIRROR II		"	WH BLK	
5	PLUG CONN CABLE TERM.1	- MIRROR		"	BL BLK	
6	PLUG CONN CABLE TERM.3	- WINDOW LIFTER MOTOR	TERM 3	15	VI GR	
7	PLUG CONN CABLE TERM.14	- WINDOW LIFTER MOTOR	TERM 2	15	BLK GR	
8	PLUG CONN CABLE TERM. 4 (31)	- CONNECTOR	31	0,75	BRN	
9	PLUG CONN CABLE TERM.11	- MICRO SWITCH	TERM.2	1,0	Y BL	
10	PLUG CONN CABLE TERM.12	- DRIVE CENTR LOCK MECHANISM TERM.4		0,75	GN BL	
11	PLUG CONN CABLE TERM 19	- DRIVE CENTR LOCK MECHANISM TERM 6		"	BLK	
12	CONNECTOR 31	- DRIVE CENTR. LOCK MECHANISM TERM 5 (31)		"	BRN	
13	CONNECTOR 31	- MIRROR	31	"	BRN	
14	CONNECTOR 31	- MICRO SWITCH	TERM 1 (31)	1,0	BRN	
15						
16						
17						
18						
19						
20						

CABLES: ..... NÜBERMATNECY .....
PLUG VIEWS WITH CABLE NUMBERS ON CABLE SIDE.
DIMENSIONS APPLY UP TO AND INCLUDING RECEPTACLES/PLUGS.
UNTOLERANCED DIMENSIONS UP TO 600 / OVER 600
SUMMED - UP INDIVIDUAL DIMENSIONS MUST NOT EXCEED TOLERANCES.

MASTER RELEASE MUST BE APPROVED BY EK-5

Tesaband - ws 1 364 345.4 Bed. ca. 0,1 m

LENGTH Länge
INSULATING TUBE ..... BLK
PLACED INTO EACH OTHER 20mm AND BONDED
B5 x 270
INSIDE DIAMETER lichte Weite
Isolierschlauch B DIN 40 621-SW
20 mm ineinandergesteckt und verklebt

Sämtliche Isolierschläuche wasserdicht verklebt

Abbindung: AW - Isolierband 1 368 609.4
2 LAYERS TIGHTLY TURNED AROUND
2 Lagen geschlossen gewickelt
Bed je Abbindung: ca. 0,1 m

Leitungen: FL-Y BMW-N 60014.0

Steckeransichten mit Leitungsnummer auf Leitungsseite gesehen

Maße gelten bis einschließlich Stecker bzw. Steckhülsen

Maße ohne Toleranzangaben bis 600 +30 -10
über 600 +30 -20

Summierte Einzelmaße dürfen die Toleranzen nicht überschreiten

Freigabemuster muß von EK-5 genehmigt sein

THE GERMAN-LANGUAGE VERSION IS AUTHORITATIVE.
Maßgebend ist der deutsche Text.

E 3606.A	c	2x	Ion, Tabelle hinzu, Maß 170 u. 540 hinzu; Maß 240 entfal-Maß 70 war 320; Maß 260 war 200, Maß 720 war 740; Maß 300 war 290, Abgang Zentralverriegelung entfallen, Zurückbindung verlagert; Zurückbindung war 200; Ltg. 13 Länge 680 war 440; B5x250 war B5x140; Ltg. 8 Länge 160 hinzu; Maß 200 (260) war 150; Schlauchbindung f. Abgang Zentralverriegelung verlagert, Maß 290 hinzu; Zurück-Verbinder 31 verlagert; Tesaband ws
E 4890.7	b	10x	yvv, Isolierhülse entfallen;
E 3686.7	a	-	Für Produktion frei

Zul. Abweichungen bei Maße ohne Toleranzangabe nach siehe Zeichnung
Überflächen nach BMW-ISO 1302
Form u. Lagetoleranzen nach DIN 7184
Metallpulver ISO 8139
Papier Part 86
Gewicht mit Toleranz nach BMW N 112 737
Sollgewicht 230g
Vorauss. Gewicht
Fertig Gewicht X
Maßstab Scale 1:1
Bayerische Motoren Werke AG 80000 München 40
Datum Name
gez. 8.4.87 Schäuble
gepr. 12.6.87
Norm
Freigabe
Datum Name
Gez. 2.5.86
gepr. 26.5.86
Fert. Name
Benennung ZB Leitung für Spiegel, Zentralverriegelung und Fensterheber Beifahrertür
Erstverwendung
Typ E 30
Zeichnungs Nr. / Benennung Nr. 1 385 856
Blatt 1

Ersatz für
Ersetzt durch
Ersetzt durch
Ersetzt durch